ROTEX® Sprzęgło skrętnie elastyczne

Dla nowoczesnych zespołów napędowych KTR

Wykonanie standard nr 001 - żeliwne, aluminiowe

- Skrętnie elastyczne, bezobsługowe
- Tłumiące drgania
- Niezawodne
- Montowane wzdłuż osi
- Dobre własności dynamiczne
- Asortyment podstawowy / typoszeregi otworów na str. 21 i 22
- Dokładne instrukcje montażu na naszej stronie internetowej
- Ex Certyfikat przeciwwybuchowości zgodnie z normą 94/9/EC (z wyłączeniem aluminium AL-D)
- Zwarta budowa / niskie momenty zamachowe

Elementy 1 2 1a



AL-D (wkręt naprzeciwko rowka wpustowego)



GG 25/GGG 40 (wkręt po stronie rowka wpustowego)

ROTEX® wysokociśnieniowy odlew aluminiowy (Al-D) - sprzęgła dostępne do rozmiaru 48																	
Rozmiar	element	łącznik (część 2) [1] nominalny moment obrotowy [Nm]			średnica otworu	wymiary [mm] ogólnie									wkręt ustalający	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D	d (min-max)	L	l_1; l_2	E	b	s	D_H	d_H	D; D_1	N	G [2]	t
14	1a	7,5	12,5	–	6-15	35	11	13	10	1,5	30	10	30	–	M4	5
19	1	10	17	–	6-19	66	25	16	12	2	41	18	32	20	M5	10
	1a				19-24								41			
24	1	35	60	–	9-24	78	30	18	14	2	56	27	40	24	M5	10
	1a				22-28								56			
28	1	95	160	–	10-28	90	35	20	15	2,5	67	30	48	28	M8	15
	1a				28-38								67			
ROTEX® żeliwo szare (GG 25)																
38	1	190	325	405	12-38	114	45	24	18	3	80	38	66	37	M8	15
	1a				38-45								78			
	1b					164	70							62		
42	1	265	450	560	14-42	126	50	26	20	3	95	46	75	40	M8	20
	1a				42-55								94			
	1b					176	75							65		
48	1	310	525	655	15-48	140	56	28	21	3,5	105	51	85	45	M8	20
	1a				48-60								104			
	1b					188	80							69		
55	1	410	685	825	20-55	160	65	30	22	4	120	60	98	52	M10	20
	1a				55-70								118			
65	1	625	940	1175	22-65	185	75	35	26	4,5	135	68	115	47	M10	20
75	1	1280	1920	2400	30-75	210	85	40	30	5	160	80	135	53	M10	25
90	1	2400	3600	4500	40-90	245	100	45	34	5,5	200	100	160	62	M12	30
ROTEX® żeliwo sferoidalne (GGG 40)																
100	1	3300	4950	6185	50-115	270	110	50	38	6	225	113	180	89	M12	30
110	1	4800	7200	9000	60-125	295	120	55	42	6,5	255	127	200	96	M16	35
125	1	6650	10000	12500	60-145	340	140	60	46	7	290	147	230	112	M16	40
140	1	8550	12800	16000	60-160	375	155	65	50	7,5	320	165	255	124	M20	45
160	1	12800	19200	24000	80-185	425	175	75	57	9	370	190	290	140	M20	50
180	1	18650	28000	35000	85-200	475	195	85	64	10,5	420	220	325	156	M20	50

◣ = jeśli w zamówieniu nie określono żadnego materiału, domyślnie przyjmuje się oznaczony symbolem ◣

1) maksymalny moment obrotowy sprzęgła $T_{Kmax.}$ = moment znamionowy sprzęgła T_{KN} x 2

2) wkręt ustalający od wielkości 125 na zamówienie

Sposób zamawiania:

ROTEX®-38	GG	92	1	–	Ø 38	1	–	Ø 25
rozmiar sprzęgła	materiał	twardość łącznika [Shore A]	typ piasty		średnica otworu	typ piasty		średnica otworu